

Wist 聚乙二醇润滑油 SE 系列



Wist
Super Lubricant

产品简介

Wist SE 系列是采用精选聚乙二醇润滑油和添加剂配方调配而成的高级合成重载工业蜗杆传动齿轮油。该产品可在严苛工况下提供出色的润滑性能，包括提高能效、较长使用寿命和抗微点腐蚀。

主要优点

- Wist SE 系列经专门设计，具有卓越的氧化稳定性和热稳定性，可延长润滑油使用寿命，防止在较高温度下形成有害的氧化产物，有助于在更长维护周期内保持系统清洁度。
- Wist SE 系列具有卓越的负荷承载能力和抗微点腐蚀性能，即使在冲击载荷条件下，也能保证很长的元件使用寿命。与矿物油的产品相比，这些性能有助于延长齿轮和轴承部件使用寿命。
- 在蜗轮应用中，Wist SE 系列能提高能效和降低工作温度。试验台测试表明，与矿物油产品和其他基于合成碳氢化合物的润滑油相比，效率分别提高了 15%和 11%。这些试验结果已经得到了原始设备制造商试验和现场应用的证实。
- 密封及涂料兼容性，可满足于丁腈橡胶和氟橡胶密封材料的要求，使用氟橡胶密封材料更佳。
- 闭式工业蜗轮系统，推荐用于在高负荷、极低或极高温度和温度变化幅度较大等，严苛工况下工作的工业减速齿轮系统。

主要技术参数

型号	SE-150	SE-220	SE-320	SE-460
运动粘度@40°C cSt	150	220	320	460
闪点(开口) °C	302	298	286	308
倾点°C	-42	-39	-39	-39
运动粘度@100°C cSt	22.5	34.4	52.7	73.2
外观	流体	流体	流体	流体
粘度指数	188	203	230	239
机械杂质, %	无	无	无	无

1. 包装：18.9L ， 208L

2. 关于安全、卫生，存放。

(1) 润滑油对于皮肤没有特别的刺激性，但是由于非常难以清除，所以请使用橡胶手套、安全眼镜等保护工具，以避免润滑油沾染到皮肤粘膜上。当润滑油沾染到皮肤、粘膜上时，请用抹布和棉纱等进行擦拭，然后再用肥皂清洗干净。

(2) 如果润滑油进入眼内，请立即利用大量的水进行冲洗，并根据需要，接受医生的诊断治疗。

(3) 润滑油因热、光、酸、碱等原因可能出现变质，所以，请密封保存于阴凉场所。